

Розетки телевизионные

DTS2E Donel Розетка TV-SAT оконечная 2 выхода



Parameter	Frequency Range	attenuation
IN-OUT	5-860MHZ 950-2400MHZ	
IN-SAT	950-2150MHz 2150-2400MHZ	2.5dB MAX 3-0dB MAX
IN-TV	5-860MHZ	2.5dB MAX
ISOLATIONS	5-860MHZ	20dB MIN
ALL PORTS	950-2400MHZ	18dB MIN
Return Loss	5-860MHZ	8-12dB MIN
ALL PORTS	950-2400MHz	6-10dB MIN
Power Passing	IN-SAT	500mA (Max)

DTS8I Donel Розетка TV-SAT проходная 2 выхода



Parameter	Frequency Range	attenuation
IN-OUT	5-860MHZ 950-2400MHZ	3.8dB MAX 5.5dB MAX
IN-SAT	950-2150MHz 2150-2400MHZ	8.5dB MAX 9.5dB MAX
IN-TV	5-860MHZ	9.0dB MAX
ISOLATIONS	5-860MHZ	20dB MIN
ALL PORTS	950-2400MHZ	20dB MIN
Return Loss	5-860MHZ	8-12dB MIN
ALL PORTS	950-2400MHz	6-10dB MIN
Power Passing	IN-SAT	500mA (Max)

DTRS2E Donel Розетка TV-FM-SAT оконечная 3 выхода



Parameter	Frequency Range	attenuation
IN-OUT	5-860MHZ 950-2400MHz 950-2150MHZ	2.5dB MAX
IN-SAT	2150-2400MHZ 5-68MHZ	3.0dB MAX 1.5dB MAX
IN-TV	125-860MHZ	2.5dB MAX
IN-FM	87.5-108MHZ	2.5dB MAX
ISOLATIONS	5-860MHZ	20dB MIN
ALL PORTS	950-2400MHz	18dB MIN
Return Loss	5-860MHZ	8-12dB MIN
ALL PORTS	950-2400MHz	6-10dB MIN
Power Passing	IN-SAT	500mA (Max)