

Наружный модуль датчика движения Standard System 2000, высота установки до 1,10 м



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 кремовый глянцевый	1300 01	1/5	02	4010337300014
 глянцевый белый	1300 03	1/5	02	4010337300038
 белый шелковисто-матовый	1300 27	1/5	02	4010337300274
 антрацитовый	1300 28	1/5	02	4010337300281
 цвет "алюминий"	1300 26	1/5	02	4010337300267
 лакировка "под сталь"	1300 600	1/5	02	4010337021049

Технические характеристики

Высота установки до 1,10 м	
- Зона обзора вперед:	прим. 10 м
- Дальность действия в каждую сторону:	прим. 6 м
Угол обзора:	180°
Значение освещенности	
- Настраиваемый:	Примерно от 0 до 150 лк
- Жесткий:	Дневной режим
Чувствительность:	От 100 до 20 %
Степень защиты	
- System 55, Gira E22, Gira F100, S-Color:	IP20

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

- TX_44:	IP44
Температура окружающего воздуха:	от -20°C до +45°C
Время работы по инерции:	Ок. 2 мин жестко

Указания

- Подходит только для использования внутри здания.
 - Для горизонтальной зоны обзора при высоте установки до 1,10 м при применении снаружи нет естественных ограничений. Для применения снаружи используйте датчик движения System 2000 при высоте установки до 2,20 м.
 - Накладки датчика движения System 2000 можно использовать со вставками System 2000, начиная с версии R2.
-