

Donolux®

Светодиодный светильник потолочный

Серия: Bagelona
Цвет корпуса: черный
Напряжение: AC220В
Мощность: 25Вт
Цветовая температура: 3000К/4000К/5700К
Световой поток: 2140-2420Лм
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 120°
Степень защиты: IP65
Габариты: L242xW242xH59 мм
Источник питания в комплекте
Гарантия 2 года

DL20451WNC25B SQ



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед началом монтажа отключить электричество.
Достать из упаковки светильник и установочный комплект.
2. Для круглого светильника: открутить винты обода, снять его, повернув против часовой стрелки.
Для квадратного светильника: открутить винты обода и вынуть его.
3. Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.
Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
Пропустить провод Вашей проводки через основание светильника.
Привернуть с помощью саморезов основание светильника к потолку.
4. Соединить провода через клеммную колодку. Выбрать предпочтительную цветовую температуру с помощью переключателя (WW – 3000К, NW – 4000К, CW – 5700К).
5. Подключить разъем основания к разъему плафона. Совместить крепежи плафона с отверстиями в основании.
6. Закрепить обод на основании винтами.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

