

Гибкая светодиодная лента на самоклеющейся основе

L18331WWRA95 Серии L8SSL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x Ширина x Высота (мм) - 5000 x 10 x 2.
 Бобина - 5 метров.
 Потребляемая мощность - 19,2 Ватт/метр
 Выходное напряжение - 24V DC
 Цветовая температура - 3000K
 Тип Led - SMD3528
 Индекс цветопередачи CRI>95
 Количество Led - 240/метр
 Угол рассеивания - 120°
 Световой поток - 1320 Lm/м
 Срок службы - 30000 - 50000 часов
 Гарантия: 3 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента подключается к источнику питания 24V DC. Источник питания необходимо выбирать из расчета потребляемой мощности и длины светодиодной ленты. При подключении светодиодной ленты к источнику питания необходимо соблюдать полярность +V и -V. Разрезать ленту нужно строго соблюдая метки (на ленте имеются условные обозначения). Перед установкой ленты рекомендуется заранее обезжирить и высушить поверхность для монтажа. Лента имеет самоклеющуюся основу. Светодиодную ленту нельзя объединять между собой, если длина превышает 5 метров. Дополнительный отрезок ленты подключается параллельно отдельным проводом от источника питания. Возможна регулировка яркости при помощи дополнительных систем управления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодная лента применяется для подсветки потолков в качестве дополнительного освещения, шкафов, полок, создавая равномерную подсветку.

Схема подключения нескольких участков светодиодной ленты к источнику питания.

