



Гибкая светодиодная лента на самоклеющейся основе

DN18287WWRA85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Серия: DN8SSL
Длина x Ширина x Высота (мм) - 5000x10x2. Бобина - 5 метров.
Потребляемая мощность - 1-14, 4 Вт/м
Выходное напряжение - 24V DC
Цветовая температура - 3000K
Тип Led - SMD5050
Индекс цветопередачи - RaA85
Количество LED - 60/м
Угол рассеивания - 120°
Световой поток - 1400 Лм/м
Срок службы - 30000-50000 часов
Гарантия: 3 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента подключается к источнику питания 24V DC. Источник питания необходимо выбирать из расчета потребляемой мощности и длины светодиодной ленты. При подключении светодиодной ленты к источнику питания необходимо соблюдать полярность +V и -V.

Разрезать ленту нужно строго соблюдая метки (на ленте имеются условные обозначения). Перед установкой ленты рекомендуется заранее обезжирить и высушить поверхность для монтажа. Лента имеет самоклеющуюся основу.

Светодиодную ленту нельзя объединять между собой, если длина превышает 5 метров. Дополнительный отрезок ленты подключается параллельно отдельным проводом от источника питания. Возможна регулировка яркости при помощи дополнительных систем управления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодная лента применяется для подсветки потолков в качестве дополнительного освещения, шкафов, полок, создавая равномерную подсветку.

Схема подключения нескольких участков светодиодной ленты к источнику питания.

