

Наружный модуль датчика движения 2 Standard System 2000, высота установки до 2,20 м



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 кремовый глянцевый	2301 01	1/5	02	4010337106296
 глянцевый белый	2301 03	1/100	02	4010337106340
 белый шелковисто-матовый	2301 27	1/5	02	4010337106418
 антрацитовый	2301 28	1/5	02	4010337106425
 цвет "алюминий"	2301 26	1/5	02	4010337106401
 лакировка "под сталь"	2301 600	1	02	4010337021063

Датчик движения для автоматического включения/выключения света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.

Характеристики

- Расширение зоны обзора в комбинации со вставкой дополнительного устройства для датчика присутствия и датчика движения.
- Функция обучения для настройки порога освещенности.
- Возможность длительного сохранения в памяти освещенности включения, со вставкой светорегулятора.

- Возможность регулировки света, со вставкой светорегулятора и подключенной вставкой дополнительного устройства.
- Защита от проползания.
- Ограничение времени работы по инерции.
- Чувствительность и время работы по инерции настроены фиксированными.

Технические характеристики

Высота установки:	1,10 м / 2,20 м
Высота установки до 2,20 м	
- Зона обзора вперед::	прим. 12 м
- Дальность действия в каждую сторону:	прим. 6 м
Высота установки до 1,10 м	
- Зона обзора вперед::	прим. 6 м
- Дальность действия в каждую сторону:	прим. 3,6 м
Угол обзора:	180°
Значение освещенности	
- Настраиваемый:	Примерно от 1 до 200 лк
- Жесткий:	Дневной режим
Время блокировки:	Примерно от 0,3 до 4 с
Степень защиты	
- System 55, Gira E22, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Температура окружающего воздуха:	от -15 °C до +45 °C
Время работы по инерции:	Ок. 2 мин жестко

Указания

- Для работы со вставкой скрытого монтажа для регулировки света, включения/выключения или вставкой дополнительного устройства для датчика присутствия или датчика движения System 2000.
-