


## System 2000 Вставка реле



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	0853 00	1/5	02	4010337853008

### Характеристики

- Вставка реле для переключения электрических потребителей с 3-проводной технологией подключения (требуется нейтральный провод).
- Лампы накаливания, высоковольтные галогенные лампы, низковольтные галогенные лампы с традиционными трансформаторами, низковольтные галогенные лампы с трансформаторами Gira Tropic, светодиодные лампы.
- Возможен режим дополнительных устройств.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Подключение:	необходимо подключение нейтрали
Коммутируемая мощность	
- Лампы накаливания:	2300 Вт
- Высоковольтные галогенные лампы:	2300 Вт
- Обмоточный трансформатор с мин. номинальной нагрузкой 85 %:	1000 ВА
- Трансформатор Gira Tropic:	1500 Вт
- Люминесцентные лампы, без компенсации:	1200 ВА
- Люминесцентные лампы, парное включение:	2300 ВА
- Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:	920 ВА
- ВВ светодиод, тип.:	400 Вт
Дополнительные устройства	
- Механические кнопки без подсветки:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 2-проводная:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 3-проводная:	
Длина провода дополнительного устройства:	Макс. 100 м

Глубина установки: 22 мм

Температура окружающего воздуха: от -20°C до +45°C

---