

Технический паспорт продукта

Датчик движения «универсальный» 2,20 м



Ссылочный номер

CD 3281-1 SW

KNX датчик движения 2,20 м

Универсальный

для шинного сопряжения 3 арт.: 2073 U

В соответствующих сериях с уплотнителем AS CD 50 DS и «рамкой IP 44» обеспечивается степень защиты IP 44.

Установка устройств со степенью защиты IP-44 разрешена во внутренних помещениях и на улице

ETS-семейство изделий: физические датчики

Тип изделия: датчик движения

Назначение

- Requirement-oriented control of lighting and other electrical loads
- Установка на шинное сопряжение 3 (арт.: 2073 U)

Характеристики

- Автоматическое включение освещения в зависимости от движения источника тепла и окружающей освещённости
- 2 PIR датчика
- Контролируемая зона 180°
- Встроенный датчик освещённости
- Настраиваемый уровень яркости выключения
- Функции выхода: переключение, измерительный преобразователь, расширение световых сцен, функция лестничного освещения, переключение с промежуточным положением, модуль определения режима работы для комнатного контроллера
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Ручная настройка чувствительности
- LED-индикация
- Ручное переключение непосредственно с устройства

Дополнительные свойства «универсального» варианта:

- Ручное управление с помощью ИК-пульта (арт.: KNX PM FB IR)
- Up to half of the detection area can be screened off (parameter setting)
- 5 функциональных блоков, с 2 выходами каждый, для улавливания движений
- Переключение функциональных блоков, например, для режимов день/ночь
- Функция датчика освещённости с тремя порогами
- Функция сигнализации при отключении шинного сопряжения
- Измерение температуры

Технические характеристики

Потребляемый ток KNX:	3 ... 10 mA
Диапазон рабочих температур:	-25 ... +55 °C
Температура хранения/транспортировки:	-25 ... +70 °C
Относительная влажность:	10 ... 100 % (без конденсата)
Степень защиты:	III
Высота монтажа:	1,10 / 2,20 м
Угол обзора:	180°

Датчик освещённости
диапазон измерения: около 1 ... 1.000 лк

Датчик температуры
диапазон измерения: около -20 ... +55 °C
точность: ± 1 K

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
чёрный

металл:
термопласт

IP В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: AS CD 50 DS и «рамкой IP 44» обеспечивается степень защиты IP 44.